



Dánská krbová kamna a krbové vložky s velmi čistým spalováním a jednoduchou obsluhou

AŽ O  
**40%**  
SNÍŽENÁ  
SPOTŘEBA  
PALIVA

 **Aduro**

### S ADURO-TRONIC ZÍSKÁTE:

- více tepla za Vaše peníze - snižuje spotřebu paliva až o 40%
- čisté a ekologicky přátelské spalování
- minimum pevných částic ve spalinách
- zvýšený komfort a jednoduché použití
- jednoduché řešení pro větší požitek

Vybaveno  
Aduro-tronic  
automatic

5-let  
záruka





ADURO 1 se zásuvkou



ADURO 1SK, obklad mastek



ADURO 6 se zásuvkou



ADURO 6SK bez zásuvky, obklad mastek



ADURO 3 se zásuvkou



ADURO 3 s otevřeným zásobníkem na dřevo



ADURO 7



ADURO 8



ADURO 4



ADURO 5



ADURO 9



ADURO 10

**ADURO I  
se zásuvkou**
**ADURO ISK  
se zásuvkou,  
mastek**
**ADURO 3  
se zásuvkou**
**ADURO 3  
otevřený  
zásobník**
**ADURO 4**
**ADURO 5**


Nominální výkon	6 kW	6 kW	5 kW	5 kW	7 kW	7 kW
Rozsah výkonu	3-9 kW	3-9 kW	2-7 kW	2-7 kW	3-9 kW	3-9 kW
Vytápěná plocha	30-140 m <sup>2</sup>	30-140 m <sup>2</sup>	30-120 m <sup>2</sup>	30-120 m <sup>2</sup>	30-140 m <sup>2</sup>	30-140 m <sup>2</sup>
<b>Rozměry</b>						
Průměr kouřovodu, vývod	Ø150 mm horní/zadní	Ø150 mm horní/zadní	Ø150 mm horní nebo Ø150 mm zadní	Ø150 mm horní	Ø150 mm horní/zadní	Ø150 mm horní/zadní
Rozměry v mm (V x Š x H)	996 x 502 x 446 mm	1029 x 502 x 446 mm	950 x 500 x 398 mm	950 x 500 x 398 mm	706 x 699/582 x 447 mm	571 x 613 x 463 mm
Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny	17,5 cm	17,5 cm	30 cm	30 cm	20 cm	25 cm
Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen	40 cm	40 cm	25 cm	25 cm	25 cm	30 cm
Vzdálenost od hořlavých materiálů při umístění kamen v rohu	25 cm	25 cm	-	-	7 cm	-
Vzdálenost od nábytku	100 cm	100 cm	90 cm	90 cm	110 cm	110 cm
Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřovodu	841 mm	841 mm	875 mm	-	575 mm	-
Vzdálenost od středu vývodu kouřovodu k zadní hraně kamen	195 mm	195 mm	140 mm	140 mm	188 mm	190 mm
Maximální délka polen	36 cm	36 cm	32 cm	32 cm	41 cm	41 cm
Šířka spalovací komory	37 cm	37 cm	33 cm	33 cm	41 cm	41 cm
<b>Aduro-tronic automatic</b>	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
<b>Váha</b>	93 kg	150 kg	95 kg	88 kg	83 kg	70 kg
<b>Barva</b>	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá
<b>Certifikace</b>	Nordic ECOLABEL - - Swan Mark, DIN+, SWEDCERT, SINTEF, CE & ENI 3240	Nordic ECOLABEL - - Swan Mark, DIN+, SWEDCERT, SINTEF, CE & ENI 3240	Nordic ECOLABEL - - Swan Mark, DIN+, SWEDCERT, SINTEF, CE & ENI 3240	Nordic ECOLABEL - - Swan Mark, DIN+, SWEDCERT, SINTEF, CE & ENI 3240	Nordic ECOLABEL - - Swan Mark, DIN+, SWEDCERT, SINTEF, CE & ENI 3240	Nordic ECOLABEL - - Swan Mark, DIN+, SWEDCERT, SINTEF, CE & ENI 3240

**ADURO 6  
se zásuvkou**
**ADURO 6SK  
zásobník, mastek**
**ADURO 7**
**ADURO 8**
**ADURO 9**
**ADURO 10**


Nominální výkon	7 kW	7 kW	7 kW	5 kW	6 kW	5 kW
Rozsah výkonu	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	2-7 kW	3-9 kW	2-7 kW
Vytápěná plocha	30-140 m <sup>2</sup>	30-140 m <sup>2</sup>	30-140 m <sup>2</sup>	30-120 m <sup>2</sup>	30-140 m <sup>2</sup>	30-120 m <sup>2</sup>
<b>Rozměry</b>						
Průměr kouřovodu, vývod	Ø150 mm horní/zadní	Ø150 mm horní/zadní	Ø150 mm horní/zadní	Ø150 mm horní/zadní	Ø150 mm horní/zadní	Ø150 mm horní/zadní
Rozměry v mm (V x Š x H)	794 x 560 x 491 mm	794 x 560 x 491 mm	985 x 497 x 431 mm	855 x 503 x 424 mm	958 x 502 x 450 mm	879 x 435 x 360 mm
Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny	20 cm	20 cm	20 cm	30 cm	20 cm	30 cm
Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen	30 cm	30 cm	52 cm	25 cm	70 cm	25 cm
Vzdálenost od hořlavých materiálů při umístění kamen v rohu	-	-	-	-	-	-
Vzdálenost od nábytku	110 cm	110 cm	80 cm	90 cm	80 cm	90 cm
Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřovodu	658 mm	658 mm	842 mm	760 mm	840 mm	785 mm
Vzdálenost od středu vývodu kouřovodu k zadní hraně kamen	199 mm	199 mm	160 mm	189 mm	193 mm	182 mm
Maximální délka polen	41 cm	41 cm	39 cm	32 cm	39 cm	32 cm
Šířka spalovací komory	41 cm	41 cm	40 cm	33 cm	40 cm	33 cm
<b>Aduro-tronic automatic</b>	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
<b>Váha</b>	104 kg	144 kg	130 kg	111 kg	98 kg	83 kg
<b>Barva</b>	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá
<b>Certifikace</b>	Nordic ECOLABEL - - Swan Mark, DIN+, SWEDCERT, SINTEF, CE & ENI 3240	Nordic ECOLABEL - - Swan Mark, DIN+, SWEDCERT, SINTEF, CE & ENI 3240	Nordic ECOLABEL - - Swan Mark, DIN+, SWEDCERT, SINTEF, CE & ENI 3240	Nordic ECOLABEL - - Swan Mark, DIN+, SWEDCERT, SINTEF, CE & ENI 3240	Nordic ECOLABEL - - Swan Mark, DIN+, SWEDCERT, SINTEF, CE & ENI 3240	Nordic ECOLABEL - - Swan Mark, DIN+, SWEDCERT, SINTEF, CE & ENI 3240